



ROLF FENSTERBAU GMBH, 53773 HENNEF-UCKERATH

DIN EN 14351-1:2006

Türsystem Trocal **InnoSafe** für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau (Prüfmaß 1306x2463mm, Glas Ug=1.1)

Gültig für Elemente der Produktfamilie 3

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Prüfdruck und Rahmendurchbiegung :	Klasse C2	▼
Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A):	Klasse 3A	▼
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 2	▼
Wärmedurchgangskoeffizient Uw:	1,3 W/m²K	
Schallschutz:	npd	
Stoßfestigkeit:	npd	
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen:	npd	
Gefährliche Substanzen:	Keine	

Anmerkung: Kennzeichnung erfüllt Anforderungen gemäß ift-Richtlinie FE 05/2 Einsatzempfehlungen, die bis auf Küste und Inseln der Nord- und Ostsee, Einbauhöhe größer 18m und Inseln der Nordsee mit einer Einbauhöhe größer 10m, alle Geländekategorien und Windlastzonen abdecken.