



ROLF FENSTERBAU GMBH, 53773 HENNEF-UCKERATH

DIN EN 14351-1:2006

Fenster- / Fenstertürsystem **InnoNova_70.M5** für die Anwendung im
Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Gültig für Elemente der Produktfamilie 1 + 2

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Prüfdruck und Rahmendurchbiegung :	Klasse C3	▼
Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A):	Klasse E750	▼
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4	▼
Wärmedurchgangskoeffizient Uw:	1,3 W/m ² K	
Schallschutz:	Rw 33 (-2;-6) dB	
Stoßfestigkeit:	npd	
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen:	350 N	
Gefährliche Substanzen:	Keine	

Anmerkung: Kennzeichnung erfüllt Anforderungen gemäß ift-Richtlinie FE 05/2 Einsatzempfehlungen, die bis auf Küste und Inseln der Nord- und Ostsee, Einbauhöhe größer 18m und Inseln der Nordsee mit einer Einbauhöhe größer 10m, alle Geländekategorien und Windlastzonen abdecken.